

TECHNICKÉ ÚDAJE HORIZONTÁLNYCH PARNÝCH KOTLOV D05 ALBA

TYP	D05-350	D05-500	D05-750	D05-1000	D05-1500	D05-2000
Parný výkon kg/h	350	500	750	1000	1500	2000
Max. pracovný tlak Bar	16	16	16	16	16	16
Topný výkon kW	245	350	524	700	1048	1397
Objem vody lt.	61	61	156	175	265	418
Vykurovacía plocha m ²	10,6	10,6	19,8	20	29,6	34,85
Spotreba plynu zemný plyn m ³ /h	25,4	36,2	54,4	72,5	108,7	144,9
Spotreba plynu LPG kg/h	19	27,2	40,8	54,4	81,5	108,7
Spotreba LTO kg/h	20,5	29,3	44,0	58,6	87,9	117,2
Elektrické pripojenie V/Hz	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Elektrický príkon kW	1,52	1,52	2,62	3,27	4,37	5,17
Hlučnosť dB	70	70	72	75	77	78,5
Prípoj plynu DN	25	25	25	32	40	50
Prípoj plynu LPG DN	25	25	32	32	40	50
Prípoj LTO DN	15	15	15	20	25	25
Parný prípoj DN	40	40	50	50	65	80
Prípoj vody DN	2x15	2x15	2x20	2x20	2x25	2x25
Poistný ventil DN	40	40	40	40	40	40

DOLNY TECHNIC s.r.o.

Zimná 5 prevádzka: Budovateľská 63

080 01 Prešov kontakt: 0905 900 505

doltech@doltech.sk

St.1/2

TECHNICKÉ ÚDAJE HORIZONTÁLNYCH PARNÝCH KOTLOV D05 ALBA

TYP	D05-2500	D05-3000	D05-3500	D05-4000	D05-5000	D05-6000
Parný výkon kg/h	2500	3000	3500	4000	5000	6000
Max. pracovný tlak Bar	16	16	16	16	16	16
Topný výkon kW	1746	2095	2445	2794	3492	4190
Objem vody lt.	548	806	885	1210	1350	1600
Vykurovacia plocha m ²	48	66	72,4	100	100	130
Spotreba plynu zemný plyn m ³ /h	181,2	217,4	253,6	289,9	362,3	434,8
Spotreba plynu LPG kg/h	135,9	163,1	190,2	217,4	271,8	326,1
Spotreba LTO kg/h	146,5	175,8	205,2	234,5	293,1	351,7
Elektrické pripojenie V/Hz	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Elektrický príkon kW	8,87	9,87	13,37	14,37	14,37	14,37
Hlučnosť dB	81	83	86	89	90	90
Prípoj plynu DN	50	50	50	50	50	50
Prípoj plynu LPG DN	50	50	50	50	50	50
Prípoj LTO DN	25	25	25	25	25	25
Parný prípoj DN	80	80	100	100	125	125
Prípoj vody DN	4x20	4x25	4x25	4x25	4x25	4x25
Poistný ventil DN	40	40	40	40	40	40

DOLNY TECHNIC s.r.o.

Zimná 5 prevádzka: Budovateľská 63

080 01 Prešov kontakt: 0905 900 505

doltech@doltech.sk

St.2/2